



# IFL201-FS

TOP PREMIUM STEER / TOP PNEU DE DIRECTION HAUT DE GAMME



The Ironhead IFL201-FS is a premium steer tire engineered to deliver long tread wear and excellent handling characteristics. The IFL201-FS's 230mm tread width, micro-sipes and redesigned decoupling groove minimize irregular wear. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The Slim Bead casing design lowers casing weight to improve fuel efficiency without compromising durability. The IFL201-FS is an ideal tire for long-haul highway steer axle applications where handling and wear uniformity are critical.

L'Ironhead IFL201-FS est un pneu directeur haut de gamme conçu pour offrir une longue durée de vie et une excellente maniabilité. Sa bande de roulement de 230 mm, ses micro-lamelles et sa rainure de découplage redessinée minimisent l'usure irrégulière. Le composé de gomme EcoPoint3 offre une faible résistance au roulement, la meilleure sur le marché, sans compromettre le kilométrage. La carcasse à Slim Bead allège la carcasse pour une consommation de carburant optimale sans compromettre la durabilité. L'IFL201-FS est idéal pour les applications sur essieu directeur longue distance sur autoroute, où la maniabilité et l'uniformité de l'usure sont essentielles.



Item#	Size	Ply	T.D.	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	LCCx1	LCCx2	A.P.
1604207K	11R22.5	14	19	144	142	M	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
1604208K	11R22.5	16	19	146	143	M	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
1604205K	295/75R22.5	14	19	144	141	M	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
1604206K	295/75R22.5	16	19	146	143	M	39.9	11.7	9.00	6,610	6,005	120
1604203K	11R24.5	14	19	146	143	M	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
1604204K	11R24.5	16	19	149	146	M	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120

## APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks

## UTILISATIONS

- Camions de transport longue distance
- Camions pour service régional

## TIRE FEATURES

- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.
- Decoupling groove reduces uneven wear.
- 230mm tread width.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance and enhanced mileage.

## CARACTÉRISTIQUES

- Les larges rainures circonférentielles offrent une traction exceptionnelle sur sol mouillé.
- La rainure de découplage réduit l'usure inégale.
- Largeur de la bande de roulement de 230 mm.
- Composé de bande de roulement EcoPoint3 pour une faible résistance au roulement et un kilométrage amélioré.

