

# IRONHEAD

## IDL300-FS

TOP PREMIUM CLOSED SHOULDER DRIVE / TOP PNEU DE TRACTION, ÉPAULEMENT FERMÉ



The Ironhead IDL300-FS closed shoulder drive tire features a 240mm tread width and 30/32" tread depth for extended tread life and exceptional cost per mile. The solid shoulder design and extra wide tread footprint deliver superior stability and resistance to uneven wear. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The IDL300-FS is designed with three rows of aggressive tread blocks for a combination of traction and mileage. The IDL300-FS is an ideal tire for long-haul highway drive axle applications where performance and durability matter most.

Le pneu moteur Ironhead IDL300-FS à épaulement fermé présente une largeur de bande de roulement de 240 mm et une profondeur de sculpture de 30/32 pouces pour une durée de vie prolongée et un coût au kilomètre exceptionnel. La conception robuste de l'épaulement et l'empreinte extra-large de la bande de roulement offrent une stabilité et une résistance supérieures à l'usure irrégulière. Le composé de gomme EcoPoint3 offre une faible résistance au roulement inégalée sur le marché, sans compromettre le kilométrage. L'IDL300-FS est conçu avec trois rangées de pavés agressifs pour une combinaison optimale de traction et de kilométrage. L'IDL300-FS est le pneu idéal pour les applications d'essieu moteur sur autoroute longue distance, où performances et durabilité sont primordiales.



Item#	Size	Ply	T.D.	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	LCCx1	LCCx2	A.P.
6690139	11R22.5	14	30	144	142	L	42.2	11.0	8.25	6,175	5,840	105
6690140	11R22.5	16	30	146	143	L	42.2	11.0	8.25	6,610	6,005	120
6690141	295/75R22.5	14	30	144	141	L	40.6	11.7	9.00	6,175	5,675	110
6690142	295/75R22.5	16	30	146	143	L	40.6	11.7	9.00	6,610	6,005	120
6690137	11R24.5	14	30	146	143	L	44.2	11.0	8.25	6,610	6,005	105
6690138	11R24.5	16	30	149	146	L	44.2	11.0	8.25	7,160	6,610	120
0210541	285/75R24.5*	14	30	144	141	L	42.0	11.1	8.25	6,175	5,675	110

\* Size does not have TOP Line sidewall features.

\* Cette taille ne possède pas les caractéristiques de flancs de la gamme TOP Line.

## APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

## UTILISATIONS

- Camions pour le transport longue distance
- Camions pour le transport régional
- Camions pour la cueillette et la livraison

## TIRE FEATURES

- Smartway verified tire.
- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 240 mm tread width.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance.

## CARACTÉRISTIQUES

- Pneu certifié Smartway.
- Sculptures profondes, pour une excellent durée de vie de la bande de roulement.
- Design de bande d'allure agressive, pour une traction supérieure.
- Les épaulements robustes résistent à l'usure irrégulière.
- Bande de roulement de 240 mm de largeur
- Composé de bande de roulement EcoPoint3 pour une faible résistance au roulement.

